BOLETIN TECNICO
Refer. 36722/36723
Rev. 01/2013

LUBE AFLOJATODO SPRAY STEC

1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lubricante desbloqueador en base a mezcla de aceites lubricantes y aditivos de baja tensión superficial con grafito micronizado. Muy útil para lubricar y desbloquear todo tipo de mecanismos, incluso oxidados y agarrotados.

2.- PRINCIPALES APLICACIONES

Aflojar, soltar, desenroscar y lubricar con rapidez tuercas, tornillos, pernos, bulones, y todo tipo de mecanismos agarrotados u oxidados.

3.- MODO DE EMPLEO

Pulverizar a unos 15-20 cm del material a lubricar, esperar unos minutos a que actúe el producto y proceder al desmontaje.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Aspecto:	Líquido aceitoso
• Color:	Negro
• Densidad a 20ºC:	0,83 gr/cc
• Extracto seco a 100ºC :	70 %
• Punto inflamación:	65 º C
• Viscosidad a 40ºC:	3,5 cst
• Punto congelación	-37 ºC

5.- PRECAUCIONES DE USO

Consultar la Ficha de Seguridad.

6.- PRESENTACIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Aerosoles de contenido 200 ml (Ref 36722) y de 500 ml (Ref 36723). Conservar en lugar seco a temperaturas entre +5ºC y + 35ºC y alejado de radiaciones solares, fuentes de calor o ignición

Fabricado en la UE
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 405 / Fax 943 410 430
E-mail : krafftfluids@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – VALENCIA
VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA